

## シリコーンスポンジ

### ■製品特長

- シリコーンゴムの特長をそのまま保有した発泡体であり、耐熱温度も一般的に 200℃です。
- 発泡化により、比重（見掛け密度）が通常シリコーンゴムの半分以下という軽量化を実現します。
- 独立気泡（セル）で構成されているため、極めて高い断熱効果及び保温効果を発揮します。
- 圧縮荷重値が小さい為、あまり大きな荷重が掛けられない部分のシール用途に適しています。

### ■製品仕様

- 硬度：標準タイプは 20 ± 5°（タイプ E）ですが、10 ~ 60°まで受注生産可能です。
- カラー：標準は赤（ベンガラ）ですが、ご希望により各種カラーに着色が可能（受注生産）です。
- 特殊品：汎用グレードの他に、高強度・高耐熱タイプ（受注生産）もあります。

### ■試験成績表：（シリコーンスポンジ押出品：弁柄色 硬度：20°品）

試験項目	単位	試験結果	試験方法	試験条件	
常態試験	硬度	(タイプE)	20	JIS-K6253	
	引張強さ	(MPa)	0.94	JIS-K6251	
	伸び	(%)	275		
熱老化試験	硬度変化	(ポイント)	1	JIS-6257	200℃×72H
	引張強さ変化率	(%)	-3		
	伸び変化率	(%)	-13		
食品衛生規格（厚生省告示第370号）適合					
備考	※硬度について、JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。 ※記載のデータは実測値の一例であり、規格値ではありません。				

## シリコーンスポンジ甲丸


■ 色：弁柄色

■ 硬さ：20

カット

サンプル

RoHS



商品コード	A × B (mm)	定尺 (m)
S030101	7×6	200
S030102	8×7	100
S030103	9×12	100

商品コード	A × B (mm)	定尺 (m)
S030104	10×6	100
S030105	10×8	100
S030106	10×10	100
S030107	13×10	100
S030108	13×15	100

商品コード	A × B (mm)	定尺 (m)
S030109	15×10	100
S030110	15×12	100
S030111	15×15	100

商品コード	A × B (mm)	定尺 (m)
S030112	20×15	50
S030113	20×20	50
S030114	30×20	50

# シリコーンスポンジ

## シリコーンスポンジ角紐

■ 色：弁柄色  
■ 硬さ：20

カット

サンプル

RoHS

テープ付加工

商品コード	寸法 (mm)	定尺 (m)									
S030201	3×10	200	S030218	6×20	100	S030235	10×35	50	S030251	20×20	50
S030202	3×15	200	S030219	6×25	100	S030236	10×40	50	S030252	20×25	50
S030203	3×20	200	S030220	6×30	100	S030237	10×50	50	S030253	20×30	50
S030204	3×25	100	S030221	7×10	100	S030238	12×12	100	S030254	20×35	50
S030205	3×30	100	S030222	7×15	100	S030239	12×15	100	S030255	20×40	50
S030206	3×40	50	S030223	7×20	100	S030240	12×20	100	S030256	25×25	50
S030207	3×50	50	S030224	8×8	100	S030241	12×25	100	S030257	25×30	50
S030208	5×5	200	S030225	8×10	100	S030242	12×30	100	S030258	25×40	50
S030209	5×10	200	S030226	8×15	100	S030243	12×40	50	S030259	30×30	50
S030210	5×15	100	S030227	8×20	100	S030244	15×15	100	S030260	30×40	25
S030211	5×20	100	S030228	8×25	100	S030245	15×20	100			
S030212	5×25	100	S030229	8×30	100	S030246	15×25	100			
S030213	5×30	100	S030230	10×10	100	S030247	15×30	100			
S030214	5×40	50	S030231	10×15	100	S030248	15×35	50			
S030215	5×50	50	S030232	10×20	100	S030249	15×40	50			
S030216	6×10	200	S030233	10×25	100	S030250	18×18	50			
S030217	6×15	200	S030234	10×30	100						

## シリコーンスポンジ丸紐

■ 色：弁柄色  
■ 硬さ：20

カット

サンプル

RoHS

商品コード	寸法 φ (mm)	定尺 (m)	商品コード	寸法 φ (mm)	定尺 (m)	商品コード	寸法 φ (mm)	定尺 (m)	商品コード	寸法 φ (mm)	定尺 (m)
S030303	5	200	S030306	8	200	S030309	12	100	S030312	20	100
S030304	6	200	S030307	9	200	S030310	13	100			
S030305	7	200	S030308	10	100	S030311	15	100			

## シリコーンスポンジ角紐

■ 色：白  
■ 硬さ：20

カット

サンプル

RoHS

テープ付加工

商品コード	寸法 (mm)	定尺 (m)	商品コード	寸法 (mm)	定尺 (m)	商品コード	寸法 (mm)	定尺 (m)
S030401	5×10	200	S030404	10×10	100	S030408	12×12	100
S030402	5×20	100	S030405	10×15	100	S030409	15×20	100
S030403	5×30	50	S030406	10×20	100	S030410	20×20	50
			S030407	10×30	100			

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。