

その他押出品

編上式エアース

■ 色：黒

カット

※ サイズによりカット不可の商品もございます。

- 内面層：耐老化性ゴム
- 補強層：合成繊維糸
- 外面層：耐候・耐老化性ゴム

<軽量 TK エアース>

- 推奨使用温度：5 ~ 35℃ (max60℃ (瞬間))
- 外面筋入

商品コード	型番	内径 (呼称 1)	内径 (呼称 2)	内径 (mm)	外径 (mm)	編上数 (S)	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ半径 (mm)	標準長さ (M)	質量 (kg/本)
T083901	BAHTK06-L	6	1/4	6.3	13	2	1.5	75	100	24
T083902	BAHTK08-L	8	5/16	7.9	15	2	1.5	95	100	29
T083903	BAHTK09-L	9	3/8	9.5	16.5	2	1.5	115	100/200	33

<EK エアース>

- 推奨使用温度：5 ~ 35℃ (max60℃ (瞬間))
- 外面筋入

商品コード	型番	内径 (呼称 1)	内径 (呼称 2)	内径 (mm)	外径 (mm)	編上数 (S/B)	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ半径 (mm)	標準長さ (M)	質量 (kg/本)
T084001	BAHEK12-L	12	1/2	12.7	20.9	2S	1	150	100	25
T084002	BAHEK15	15	5/8	15.9	25	1B	1	180	100	38
T084003	BAHEK19	19	3/4	19	29	1B	1	230	100	50
T084004	BAHEK25	25	1	25.4	36.5	1B	1	300	100	69
T084005	BAHEK32	32	1 1/4	31.8	46	3B	1	385	100	113
T084006	BAHEK38	38	1 1/2	38.1	53	3B	1	460	100	140
T084007	BAHEK50	50	2	50.8	68	3B	1	600	50	120

編上式スチームホース

■ 色：黒

カット

※ サイズによりカット不可の商品もございます。

- 内面層：耐熱・耐老化性ゴム
- 補強層：合成繊維糸
- 外面層：耐候・耐老化性ゴム

<EK スチームホース>

- 最高使用圧力は飽和蒸気圧力を表しています。
- 過熱蒸気には使用できません。固定配管として、連続での使用はできません。

商品コード	型番	内径 (呼称 1)	内径 (呼称 2)	内径 (mm)	外径 (mm)	編上数 (S)	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ半径 (mm)	標準長さ (M)	質量 (kg/本)
T084101	BTSEK19	19	3/4	19	33	4	0.5	230	100	77
T084102	BTSEK25	25	1	25.4	40.5	4	0.5	300	100	100