

その他押出品

編上式耐油ホース

■ 色：黒

カット

※ サイズによりカット不可の商品もございます。

- 内面層：耐油・耐老化性ゴム
- 補強層：合成繊維糸
- 外面層：耐油・耐老化性ゴム

<低圧耐油ホース>

- 鉱物性の作動油、潤滑油、灯油、重油などを移送するホースです。
- JIS K 6343：2004 送油用ゴムホース相当品です。
- 推奨使用温度：5～35℃ (max60℃ (瞬間))
- アース線は入っていません。導電性が必要な場合は、別のホースをご使用ください。

商品コード	型番	内径 (呼称1)	内径 (呼称2)	内径 (mm)	外径 (mm)	編上数 (S)	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ半径 (mm)	標準長さ (M)	質量 (kg/本)
T084201	BORLP06	6	1/4	6.3	15	2	1.5	75	100	18
T084202	BORLP08	8	5/16	7.9	16.5	2	1.5	95	100	21
T084203	BORLP09	9	3/8	9.5	18	2	1.5	115	100	23
T084204	BORLP12	12	1/2	12.7	23	4	1.5	150	100	38
T084205	BORLP15	15	5/8	15.9	26.5	4	1	230	100	45
T084206	BORLP19	19	3/4	19	30	4	1	230	100	57
T084207	BORLP25	25	1	25.4	37	4	1	300	100	78
T084208	BORLP32	32	1 1/4	31.8	45	4	1	385	60	72
T084209	BORLP38	38	1 1/2	38.1	52	4	1	460	60	85
T084210	BORLP50	50	2	50.8	68	4	0.5	600	50	100

- 工業用ゴムホースにつきましては、掲載させていただいております。編上式エアホース・編上式スチームホース・編上式耐油ホース以外にも他メーカーを含め 多種お取り扱いいたしております。詳しくは 弊社担当者までお問い合わせください。



※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。